




MINOR MILLENNIUM



▪ Brazo extensible, botonera a 48 V. (extraíble) y chasis tubular anticaídas. Excelentes prestaciones para trabajar en la construcción.

▪ Extendable arm, 48 V. button panel (extractable) and tubular anti-fall chassis. Excellent construction work performance.



Final carrera superior
Top limit switch



Botonera con 15 ó 30 m. de cable opcional /
Optional hand control with 15 or 30 m. of cable

CARACTERÍSTICAS

SPECIFICATIONS

MINOR MILLENNIUM

Capacidad de elevación	<i>Lifting capacity</i>	Kg.	325/300
Velocidad elevación	<i>Lifting speed</i>	m/min.	24
Longitud del cable	<i>Cable length</i>	m.	30/40
Diámetro del cable	<i>Cable diameter</i>	mm.	5
Carga de rotura del cable	<i>Cable rupture load</i>	Kg.	1.980
Potencia motor	<i>Motor power rating</i>	C.V./HP.	2
Tensión motor monofásico	<i>Single-phase motor voltage</i>	V.	220
Tensión maniobra	<i>Handling voltage</i>	V.	48
Radio giro	<i>Rotation radius</i>	mm.	950/1.160
Angulo de giro	<i>Rotation angle</i>	°	200
Peso	<i>Weight</i>	Kg.	60
Medidas: Ancho	<i>Dimensions: Width</i>	mm.	400
Largo	<i>Length</i>	mm.	1.060
Alto	<i>Height</i>	mm.	640
Volúmen	<i>Volume</i>	m ³ .	0,27

